

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO



## ¡ES IMPORTANTE PROTEGER Y MANTENER SU SUELO DE MADERA! UN MANTENIMIENTO FRECUENTE PROLONGA LA VIDA ÚTIL DEL SUELO.

En las colecciones de Solidfloor encontramos dos tipos de acabados de suelo:



Tras la instalación, todos los suelos con un acabado de aceitado oxidado deben ser tratados con el aceite Ultimate Hardwax, de Solidfloor™. Los suelos con aceitado High Solid son tratados en la fábrica, por lo que es recomendable realizar el primer mantenimiento con el aceite al cabo de un año (o antes, en caso de un uso intensivo del suelo). Consulte la información técnica en [www.solidfloor.com](http://www.solidfloor.com) para conocer qué tratamiento requiere su suelo. ¡Compruebe si debe usar un aceite natural o blanco! Lea las instrucciones de mantenimiento más adelante en este documento. Asegúrese de que el suelo esté limpio y sin polvo antes de tratarlo con aceite.

Tome las siguientes medidas preventivas:

- Pasar la aspiradora o barrer con una escoba suave limita el riesgo de rayaduras.
- Utilice un alfombra de entrada de buena calidad. La suciedad es el principal motivo de desgaste de los suelos de madera.
- Una alfombra dentro y fuera de casa evita que la suciedad y la arena rayen el suelo de madera.
- Coloque tacos de fieltro bajo las patas de los muebles para evitar rayaduras.
- Para trasladar un mueble, levántelo en lugar de correrlo.
- Si se demarra agua o cualquier otro líquido sobre el suelo de parquet, límpielo inmediatamente para evitar manchas y diferencias de color.

### ESQUEMA DE MANTENIMIENTO:

Tipo de mantenimiento	Aspiradora o escoba	Limpieza con el limpiador para madera de Solidfloor™ **	Limpieza con el limpiador de Solidfloor y los aceites Ultimate Hardwax de Solidfloor™ natural o blanco**	Limpieza con el limpiador de Solidfloor™ y trata con Solidfloor™ Polish ***	Contacto su distribuidor
Directamente tras su instalación	O <sub>2</sub> HS				
Diario	O <sub>2</sub> HS				
Entre 2 x a la semana y hasta 1 x al mes*		O <sub>2</sub> HS			
Aualmente			O <sub>2</sub> HS		
Suelo muy «reseco»**			O <sub>2</sub> HS		
Si está dañado					O <sub>2</sub> HS

\* Utilice una bayeta sin pelusa ligeramente humedecida. No utilice nunca demasiada agua, pues el suelo podría hincharse y estropearse. Nunca limpie con agua sin limpiador especial para madera.

\*\* Antes de limpiar y aceitar, lea las instrucciones en la etiqueta del limpiador para madera de Solidfloor™ y del aceite Ultimate Hardwax de Solidfloor™.

\*\*\* Uso en combinación con removedor de Polish, contacto su distribuidor.

### HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE

La madera es un producto natural y reacciona ante las condiciones medioambientales donde se encuentra. Por ejemplo, si la humedad relativa del aire es demasiado baja, puede contraerse y agrietarse. La humedad relativa del aire óptima en la estancia debe ser de entre el 40 y el 65 %. Si es menor del 40 %, se recomienda utilizar un humidificador del aire. A pesar de esta medida, existe una pequeña posibilidad de que, sobre todo en invierno, se produzcan grietas, fisuras o astillas, especialmente si se combina con suelo radiante o con una baja humedad relativa del aire.

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Solidfloor™ ...forever yours

ESP

**SOLIDFLOOR™ LIMPIADOR PARA MADERA (N.º art.: 1171467)**  
**LIMPIADOR PARA TODOS LOS SUELOS BARNIZADOS Y ACEITADOS**



## APLICACIONES

El limpiador para madera de Solidfloor™ limpia todos los suelos barnizados y aceitados.

## CONTENIDO

El limpiador para madera de Solidfloor™ contiene polietilenglicol.

## DETALLES TÉCNICOS

Temperatura de uso: 10 - 25 °C

**SOLUCIÓN:** con agua, según la suciedad 1:50 y 1:100. El agua caliente mejora el resultado de la limpieza.

**ALMACENAMIENTO:** sin riesgo de heladas.

**ENVASE:** 1 litro.

## INSTRUCCIONES PREVIAS AL USO

Disuelva el limpiador para madera de Solidfloor™ con agua caliente (de 100 a 200 ml en 10 litros). Limpie con una bayeta o mopa ligeramente humedecida. Deje secar bien.

## IMPORTANTE:

No utilice nunca demasiada agua, pues el suelo podría hincharse y estropearse. Antes de limpiar, lea las instrucciones en la etiqueta del limpiador para madera de Solidfloor™.

*Ofrecemos la información del producto y las recomendaciones con convencimiento y basándonos en pruebas prácticas y desarrollos de largo plazo. No podemos hacernos responsables de los resultados finales sujetos a factores ajenos a nuestro control directo. En caso de duda, pruebe siempre el producto previamente.*

# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Solidfloor™ ...forever yours

ESP

## ACEITADO MANUAL CON ULTIMATE HARDWAX DE SOLIDFLOOR™

ACEITE HARDWAX BLANCO (N.º art.: 1138025) ACEITE HARDWAX NATURAL (N.º art.: 1138024)

Herramientas:



**EL ACEITE ULTIMATE HARDWAX DE SOLIDFLOOR™ ES UN ACEITE DE MANTENIMIENTO A BASE DE ACEITES Y CREAS VEGETALES.**

### PROPIEDADES

El aceite Ultimate Hardwax de Solidfloor™ es un producto de gran calidad para el mantenimiento de todo tipo de superficies aceitadas. El aceite Ultimate Hardwax repele el vino, la cerveza, bebidas de cola, café, té, zumos, leche y agua, conforme a DIN 68861 1A. Resiste la saliva y el sudor conforme a DIN 53160 y cumple las normativas para juguetes infantiles conforme a EN 71.

### APLICACIÓN

El aceite Ultimate Hardwax es apto para todos los suelos de parquet de interior aceitados. Su uso frecuente evita la formación de huellas de paso.

### COMPOSICIÓN:

hidrocarburos alifáticos, aceite de ricino, éster de resina natural, ácido silícico, pigmento de silicato, carbonato de zinc, microcera, arcilla coloidal, octoato de cobalto, de zirconio, de zinc y de manganesio como agentes secantes.

### DETALLES TÉCNICOS

**Temperatura de actuación:** No menos de 16 °C.

**Tiempo de secado** : De 6 a 12 horas (según la temperatura ambiente y la ventilación).

**Consumo del material** : 1 litro = aprox. 70 m<sup>2</sup> para una sola capa.

**Limpieza de los utensilios** : Limpiador para madera de Solidfloor™.

**Almacenamiento** : Fresco y seco. Una vez abierto el envase, puede formarse una capa superficial, que puede eliminarse para reutilizar el producto.

**Consejo sobre seguridad** : Sumerja en agua las bayetas humedecidas con el aceite Ultimate Hardwax (riesgo de inflamación espontánea!). Después, puede desecharla junto con la basura doméstica ChemVOC: 690 g/l (valor límite 01.01.2010: 700 g/l Cat. A/f).

**Envase**

: 1 litro.

### PROCESAMIENTO

Remover bien antes de usar. El aceite Ultimate Hardwax está listo para usar. La superficie debe estar seca y sin polvo ni grasa. Previamente, limpie la superficie que quiera tratar con un limpiador neutro, como el limpiador para madera de Solidfloor™. En superficies pequeñas, disuelva bastante el aceite Ultimate Hardwax de Solidfloor™ y aplíquelo uniformemente con una bayeta en el sentido de los nervios de la madera. Extienda posibles excesos de aceite con una brocha. Recomendamos tratar superficies rugosas con una mopa, en lugar de con una bayeta. Para superficies extensas, recomendamos utilizar una máquina de disco. Vierta el aceite Ultimate Hardwax sobre el suelo a modo de goteo con una manguera y pula el suelo con una máquina pulidora provista de un disco grande blanco. Proporcione una buena ventilación. Solicite los productos de mantenimiento de Solidfloor a su distribuidor de Solidfloor.

*La información del producto y las recomendaciones no supone ningún tipo de compromiso y se basan en pruebas y experiencias. No obstante, debido a la llegada de nuevos materiales, distintos métodos de trabajo y otros factores ajenos a nuestra influencia, no podemos hacernos responsables de las mismas. En caso de duda, recomendamos realizar una prueba previa.*