

TARIMAS FLOTANTES COLOR

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN	Tarima flotante de roble de una lama rústica con clic y machihembrada para la espiga semi-rústica, ultramates y microbiseladas a los cuatro lados. Ligeramente texturizada, tintada y barnizada con barniz UV.		
MEDIDAS	Largo (mm)	Ancho (mm)	Grueso (mm)
	1900 y 2200 (600 espiga)	190 y 220 (125 espiga)	14
	Tolerancias según normativas: UNE EN - 13489		
CAPA NOBLE	Espesor		3
	Clasificación	ABCD ABC (espiga) y	AB (3 lamas)

ESTRUCTURA	Tricapa	Espesor capa noble	3 mm
		Alma de coníferas	8,8 mm
		Contracara	2,2 mm
Humedad	Entre 7 y 9%		
Barniz	5 capas de barniz UV; Barniz TREFFERT, UV Ultramate	Según norma EN 13329 Ultramate	
Cola	DYNEA. Fabricada en Finlandia.		
Emisión de formaldehidos	Clase E1	Según norma EN 717-1	
Instalación sobre calefacción radiante	Apta para temperatura constante <27°C		

Empaquetado y peso	Certificado CE		
M²/Paquete	2,888m ² 1,20m ² (espiga) 3,872m ² (Grand Inv)	Peso por paquete	24 Kg 10 Kg (espiga) 32 Kg
M²/Pallet	129,96m ² 76,8m ² (espiga) 131,65m ² (Grand Inv)	Peso por pallet	1080 Kg 640 kg (espiga) 1.200 Kg (3 lamas)

